

# Válvula de Pie y de Flujo 1½ Pulgada

Cód: AC142



Marca del Producto



La válvula Check HiFlo se usa en línea para detener el flujo invertido en la tubería. Su diseño reduce la restricción de flujo al mínimo, ofreciendo alto rendimiento y flujo total sin restricciones. Compacta y resistente, mueve grandes volúmenes de agua rápidamente, ahorrando en costos de bombeo. Actúa como válvula de retención, deteniendo el flujo en el sistema. Fabricada con materiales no corrosivos, estabilizados a los rayos UV y aprobados para agua potable, garantiza durabilidad.

## Datos Técnicos

• Marca / Origen	: Hanse / Nueva Zelanda
• Condición	: Nuevo
• Aplicaciones	: Industrial
• Material	: Nylon con Fibra de Vidrio
• Color	: Negro
• Válvula	: De Retención con Diafragma
• Flujo	: 600 lts/min.
• Presión máx.	: 10 bar.
• Entrada	: 1 ½", 40 mm, BSPT, Rosca Hembra
• Salida	: 1 ½", 40 mm, BSPT, Rosca Hembra
• Dimensiones	: 13 x 10 x 10,5 cm
• Peso aprox.	: 0,415 kg

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.