Tapa para Botella DN50 Valvulada

Cód. AC347

BERICAP

Marca del Producto



La tapa para botella DN50 valvulada incorpora una válvula de venteo en su sello de inducción. La válvula permite liberar gases sin retirar el sello y ayuda a reducir la acumulación de presión dentro del envase. A su vez, la oblea de aluminio ayuda a evitar fugas de líquido antes de la primera apertura. La tapa cuenta con una banda de seguridad que se rompe al abrirla por primera vez y un cortador en la parte superior que facilita el corte del sello.

• **Marca**	: Bericap.
• **Material**	: Polietileno de alta densidad (HDPE).
• **Tipo**	: Tapa roscada valvulada.
• **Aplicación**	: Cierre de envases plásticos con rosca compatible.
• **Cierre**	: Roscado, con banda de seguridad que se rompe en la primera apertura.
• **Rosca**	: Agro 50 mm.
• **Sello**	: Oblea de aluminio para sellado por inducción (IHS) con válvula de venteo integrada de 1,1 mm.
• **Torque**	: Aplicación manual de 10 N·m ± 20 % (8–12 N·m).
• **Diámetro**	: Diámetro exterior nominal de la tapa de 57 mm.
• **Adicional**	: Cortador integrado en la parte superior de la tapa para facilitar el corte del sello de aluminio.
• **Rango de Temperatura**	: Aplicación de la tapa de 18 a 28 °C. Almacenamiento de las tapas de 10 a 35 °C.
• **Carga Vertical**	: Carga vertical máxima (top load) de 40 a 100 N.
• **Fuerza de rotura de la banda de seguridad**	: 60 a 200 N, medidos en los puentes de la banda.
• **Dimensiones**	: 5,7 x 5,7 x 3,2 cm.
• **Peso aprox.**	: 13,14 g ± 10 %.

Datos de Embalaje

• **Caja**	: 600 unidades por caja.
• **Pallet**	: 30 cajas, equivalentes a 18.000 unidades.
• **Dimensiones de la caja**	: 47 x 37 x 40 cm.

Los datos técnicos entregados son **aproximados** y las imágenes son **referenciales** pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso. Según la política de derechos y garantías, los productos usados no tienen devolución.