

# Sistema de Descarga Superior RSV para IBC

Cód: ACK09P



Marca del Producto



**El Sistema de Descarga Superior RSV para IBC** reúne en un solo conjunto un caño de succión RSV Micro Matic de acero inoxidable AISI 304, una tapa DN150 que sella la boca del contenedor y un acoplador RSV de 1" NPT con juntas de Viton y mecanismo de bloqueo "3-Key". Al acoplarse, el flujo se habilita únicamente cuando todas las piezas están alineadas, evitando retrocesos y derrames. El tubo descendente de 98 cm alcanza el fondo del tanque, posibilitando un vaciado casi total, manteniendo la pureza del producto y reduciendo las emisiones volátiles. Además, su conexión directa a bombas, PLC o válvulas neumáticas simplifica la automatización y fortalece la seguridad operacional y ambiental en procesos químicos, mineros, agroindustriales y de pinturas. Su diseño plug-and-play permite instalarlo en cualquier IBC con tapa DN150 sin modificaciones, garantizando continuidad productiva y cumplimiento de buenas prácticas HSE.

## Datos Técnicos

• Marca	: Micro Matic.
• Origen	: USA (acoplador y válvula) / China (tapa).
• Material	: Acero inoxidable AISI 304 (válvula y acoplador) / Polietileno (tapa)
• Sellos	: Viton (acoplador) / EPDM (válvula).
• Tapon Tapa	: G2" con Venteo.
• Conexiones	: 1"-11.5 NPT (acoplador) / S56X4 (válvula) / DN150 (tapa)
• Diámetro externo de la Válvula	: 61 mm.
• Diámetro interno de la Válvula	: 49 mm.
• Dimensiones	: 111 x 21 x 19 cm.
• Peso Aprox:	: 1,8 kg

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.