

# Contenedor IBC 1000 litros usado de 2da selección

Cód: E10002UPL



Reacondicionado en Chile

Origen del Producto



Los estanques IBC, y especialmente los de la marca Schütz, están diseñados para soportar múltiples ciclos de lavado. Para la selección correcta de un IBC de 2da calidad, Superbidon cuenta con el reacondicionado de acuerdo con nuestros procesos y procedimientos de calidad ISO 9001:2015.

Está autorizado y es en completo cumplimiento a las normativas emitidas por la SEREMI de Salud y además, se enmarca en un absoluto respeto por el medio ambiente.

Estos IBC usados de 2da calidad son los más económicos, presentan detalles que no comprometen su funcionalidad. No olvides revisar la pestaña de preguntas frecuentes para conocer más información.

Superbidon, está comprometido con la sustentabilidad y se ha vuelto un referente de la industria dado su constante crecimiento y mejoras continuas en sus procesos. La elección de compra por este envase apoya la reducción de la huella de carbono.

Especificaciones técnicas en la siguiente página.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

**Datos Técnicos**

- Marca : Multi-marcas (según disponibilidad).
- Capacidad nominal : 1000 Lt.
- Capacidad de rebalse : 1045 Lt.
- Apertura llenado : 150 mm.
- Apertura descarga : 50 mm.
- Botella interior : Botellón **usado de 2da selección** rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad con aditivo anti-UV. Envase graduado cada 100 litros. Apertura para llenado en el centro de la sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior del lado frontal.
- Estructura exterior : Rejilla rectangular reacondicionada de acero galvanizado **tubular o cuadrado** (según disponibilidad) . Placa de identificación frontal.
- Llenado / Apertura : Boca con rosca DN150 con **tapa ciega o valvulada** (según disponibilidad).
- Descarga / Cierre : Válvula **mariposa o esférica** DN50 (según disponibilidad).  
También se incluye una tapa de seguridad.
- Densidad máx. llenado : 1,2 gr/cm<sup>3</sup>.
- Carga estática : Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.2 g/cm<sup>3</sup>.
- Carga dinámica : Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.2 g/cm<sup>3</sup>.  
Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.2 g/cm<sup>3</sup>.
- Dimensiones : Largo: 120 cm. / Ancho: 100 cm / Alto: 116 cm.
- Pallet : De 4 entradas 100x120 cm, **metálico, plástico o madera** (según disponibilidad).
- Peso del botellón : 15,5 kg.
- Peso total aprox. : 56 kg.
- **Importante** : Los estanques usados son multimarcas, no tienen garantía y podrían encontrarse con olores, manchas o detalles en sus partes o piezas. No son aptos para almacenar combustibles, ni productos alimenticios.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.