

Estanque IBC 640 Litros UN DIRECTEMAR

Cód: E640MX

SCHÜTZ



Hecho en Alemania



Origen del Producto

Certificaciones



Envase de alta gama, con capacidad para 640 litros.

Los IBC ECOBULK MX640 ofrecen máxima seguridad, a partir de altos estándares de fabricación y la alta calidad de los materiales que lo componen.

La óptima utilización del espacio, en comparación con otros embalajes almacenados sobre pallets, ahorran un 35% de espacio. De fácil manipulación, llenado y vaciado. Estibado hasta 4 niveles de altura y transportable por cualquier medio.

Excelente compatibilidad con el medio ambiente, gracias a su diseño modular, el ECOBULK puede ser reutilizado y reciclado.

Envase graduado cada 100 litros.

Especificaciones técnicas en la siguiente página.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Datos Técnicos

- Marca : SCHÜTZ.
- Capacidad nominal : 640 Lt.
- Capacidad de rebalse : 680 Lt.
- Apertura llenado : 150 mm.
- Apertura descarga : 50 mm.
- Botella interior : Botellón rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad, con aditivo anti-UV. Apertura para llenado en el centro de la sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior del lado frontal. Envase graduado cada 100 Lt.
- Estructura exterior : Rejilla rectangular tubular en acero galvanizado. Placa de identificación frontal y otra adicional en la parte trasera.
- Llenado / Apertura : Boca con rosca exterior DN 150, con tapa rosca DN 150 (6") y tapón integrado G2 con válvula de respiro.
- Descarga / Cierre : Triple seguridad. Válvula mariposa integrada DN50 (2"), salida de válvula rosca S 60 X 6, sellada con lámina de aluminio y polietileno. Manilla bloqueada con pestillo de seguridad. Provista con tapa de 2 piezas, o'ring y caño de descarga.
- Densidad Max Llenado : 1,9 gr/cm³.
- Carga estática : Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.9 g/cm³.
- Carga dinámica : Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm³. Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.5 g/cm³.
- Dimensiones : Largo: 120 cm. / Ancho: 80 cm / Alto: 100 cm.
- Pallet : Patín de plástico (80 x 120 cm), 4 puntos de entrada.
- Peso total aprox : 48 kg.
- Aprobaciones
 - Certificado de Calidad.
 - Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión **ISO 9001 / ISO 14001**.
 - Aprobado para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (**ADR**) y Transporte ferroviario (**RID**).
 - Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (**Código IMDG**), homologado por **DIRECTEMAR**.
 - Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (**UN**).

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.