

Tambor tapa removible de 213 lts acero galvanizado

Cód: T216SDF
SCHÜTZ


Hecho en Alemania



Origen del Producto

Aprobaciones



El Tambor Metálico con Tapa y Aro 213 Litros ofrece una solución B2B robusta para mover y proteger mercancías peligrosas. Fabricado en acero galvanizado de 1,2 mm, cuenta con seis nervaduras soldadas por láser que aumentan su rigidez y soportan impactos y apilamiento. Su tapa desmontable con aro tensor y junta EPDM asegura un cierre hermético reutilizable, ideal para operaciones just-in-time.

Homologado por BAM para líquidos (1A2/Y1.5/100) y sólidos (1A2/X300/S), cumple normativas ADR, RID, IMDG e IATA. Incorpora tapones G2 y G $\frac{3}{4}$ para purga o muestreo sin abrir la tapa, reduciendo riesgos y tiempos de parada. El galvanizado interior y exterior protege contra la corrosión, incluso en ambientes marinos. Fabricado bajo control de calidad certificado, asegura uniformidad y disponibilidad para programas logísticos internacionales.

Datos Técnicos

• Marca y origen	: SCHÜTZ / Alemania.	• Masa bruta máxima (G. de Embalaje II y III)	: Para líquidos : 423 kg. Densidad G.Emb. II: 1,5 kg/l Densidad G.Emb. III: 2,3 kg/l.
• Capacidad	: Nominal: 213 lts. Rebalse: 214,9 lts. aprox.	• Masa bruta máxima (G. de Embalaje I, II y III)	: Para sólidos : 300 kg. Densidad aparente : 1,35 kg/l.
• Material	: Acero bajo en carbono galvanizado de alta calidad. Estándar EN10346-HX180YD+Z100-MAC, Tolerancias: EN 10143.	• Apilamiento	: Palletizado por 4 unidades.
• Superficie	: Zincado (interior y exterior).	• Aprobaciones :	
• Sistema de cierre	: Tapa desmontable con 2 tapones G2 y G $\frac{3}{4}$.	• Certificado de Calidad.	
• Sellos	: Aro palanca y 2 sellos metálicos.	• Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001 / FSSC 22000 .	
• Oring de tapones	: EPDM.	• Aprobado para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y Transporte ferroviario (RID).	
• Espesor	: 1,2 mm. Arriba, cuerpo, abajo.	• Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).	
• Dimensiones y peso	: Diámetro: 58 cm / Alto: 88 Peso: 23,6 kg.	• Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (UN). (1A2/*X300/S/..D/BAM 14784-SWS).	
• Densidad máx. líquido		• Instrucciones técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por aéreo según el Reglamento de Mercancías Peligrosas de la IATA (IATA-DGR).	
Grupo de Embalaje II	: 1.5 kg/l.		
Grupo de Embalaje III	: 2.3 kg/l.		

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.