Tambor Plástico de Tapa Fija de 220 Litros

Ver: 01 / F: 18.11.2026



Cód: T220F1B

SCHÜTZ PACKAGING SYSTEMS

Marca del Producto

Tambor Plástico de Tapa Fija de 220 Litros, una solución Schütz para almacenar y transportar líquidos compatibles. Su cuerpo de PEAD virgen, soplado en una sola pieza, reduce las uniones en la estructura, mientras que sus dos bocas facilitan el llenado y la descarga. Los tapones con juntas de EPDM contribuyen al sellado al aplicar el torque indicado. Su diseño apilable permite aprovechar el espacio según la densidad de la carga, con homologación UN y aptitud alimentaria declaradas para las aplicaciones correspondientes.

Datos Técnicos

• Marca	: Schütz.
• Origen	: Brasil.
• Aplicación	: Almacenamiento y transporte de productos alimenticios y mercancías peligrosas de los grupos de embalaje II y III.
• Capacidad	: Nominal: 220 L / Al rebalse: mínimo 221 L.
• Material	: Polietileno de alta densidad y alto peso molecular (PEAD), 100 % virgen.
• Color	: Azul.
• Tipo	: Tambor de tapa fija, fabricado por soplado en una sola pieza, con aro superior y dos bocas.
• Cierre	: Dos tapones roscados BCS G2x5.
• Entrada	: Dos bocas BCS G2x5 para llenado y descarga, con diámetro interior de 59,6 mm.
• Rosca	: Hembra en ambas bocas del tambor.
• Torque	: 40 +0/5 N·m.
• Tapón	: PEAD de color natural.
• Junta	: EPDM de color blanco en ambos tapones.
• Sellos	: Precintos estándar de PEBD blanco.
• Espesor mín.	: 2,8 mm.
• Densidad máx.	: Densidad relativa de 1,7 según marcado UN, equivalente aproximadamente a 1,7 kg/L.
• Apilamiento	: Base + 2 para densidades de hasta 1,3 kg/L. Para densidades superiores máximo Base + 1.
• Dimensiones	: 58,1 x 93,5 cm.
• Peso aprox.	: 8,58 kg con tapones, con tolerancia de +0,20/-0,10 kg.
• Aprobaciones	: Homologación **UN** 1H1 para líquidos de los **grupos de embalaje II y III**, certificado **DPC 046/2023**, conforme al código **IMDG** y **NORMAM-321/DPC**. **Contacto alimentario: Apto,** según declaración del fabricante**.**

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.