Ver: 01 / F: 02.10.2026

Tambor de Acero 208 Lts. DIRECTEMAR

Cód: T55TFUN



Aprobaciones

Tambor de Acero 208 Lts. DIRECTEMAR, una solución para operaciones que requieren resistencia estructural y un cierre adecuado para el manejo de líquidos. Su cuerpo de acero con rodones tipo W aporta rigidez, mientras que el emballetado de siete capas y el compuesto sellante contribuyen a la estanqueidad. Sus dos bocas facilitan el llenado y la extracción con accesorios compatibles. Con revestimiento interior epoxifenólico permite seleccionar la configuración según el contenido. Con homologación DIRECTEMAR declarada en la ficha, ofrece una opción para logística marítima de mercancías peligrosas, sujeta al alcance de la aprobación y la compatibilidad del producto.

• Origen	Nacional.
• Tipo	Tambor metálico cilíndrico de tapa fija, sellado circular.
• Capacidad	Nominal: 208 L (55 galones estadounidenses).
• Material	Acero de bajo carbono laminado en frío
• Entrada	2" y 3/4".
• Sellos	Sellos metálicos 2" y 3/4".
• Espesor	0,9 mm en tapa, cuerpo y fondo.
• Terminaciones	2 rodones tipo W; emballetado circular de 7 capas; compuesto sellante; interior con revestimiento epoxifenólico; esmalte exterior al horno de 16 micrones mín.
• Dimensiones	Diámetro exterior 585 ± 4 mm; Altura 884 ± 4 mm. Diámetro: Interior 571 mm.
• Peso aprox.	15,72 ± 0,9 kg
• Aprobaciones	Recomendado para el transporte de mercancías peligrosas (**UN**). Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, homologado por **DIRECTEMAR**.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidón se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.